

江西博翔新材料有限公司职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称:		宜春市安尔健职业卫生技术有限公司			检测时间:	2024年11月18日	Ⅱ级
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质	
1	发泡车间	压机工	7	高温						<20	不超标	一般	
				噪声					76.4		不超标	一般	
		投料工	2	噪声					84.1		不超标	一般	
				大理石粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般	
		发泡叉车工	1	噪声					80.9		不超标	一般	
		开炼工	1	噪声					82.4		不超标	一般	
2	切片车间	切片叉车工	1	噪声					81.4		不超标	一般	
		分条工	8	噪声					73		不超标	一般	
		切割工	2	噪声					72.4		不超标	一般	
		修边工	2	噪声					81.1		不超标	一般	
		切片工	6	噪声					81.2		不超标	一般	
		卷绕工	2	噪声					79.1		不超标	一般	
3	造粒车间	铲车工	1	噪声					78.6		不超标	一般	
				其他粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般	
		造粒工	2	噪声					84.1		不超标	一般	
		造粒叉车工	1	噪声					82.1		不超标	一般	
4	锅炉房	司炉工	1	高温						<20	不超标	一般	
				噪声					83.2		不超标	一般	
				木粉尘	<0.33			<0.33			不超标	严重	
合计			37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	37	I 级
一般超标	0	—
严重不超标	1	Ⅱ级
严重超标	0	—
风险结论	Ⅱ级	